

SMARTBOXPLUS 20

Żaluzja samonośna

Żaluzje zewnętrzne samonośne **SmartboxPlus 20** to innowacyjny system żaluzji dla domów jednorodzinnych, budynków administracyjnych, wiat i pergoli do prostego montażu. Kompletna kasetka z pakietem żaluzji dodatkowo **ocieplona styrodurem 20 mm**, wymaga osadzenia jej na prowadnicach i przykręcenia do fasady budynku lub stolarki okiennej. Ponadto jest przystosowana do zabudowy podtynkowej w nowych budynkach.

Ten typ żaluzji doskonale nadaje się do adaptacji w już istniejących budynkach, jak to ma miejsce w roletach zewnętrznych.

W systemie żaluzji samonośnych możliwe jest zastosowanie zintegrowanej moskitiery oraz wszystkich rodzajów lamel.

System dostępny w wariantcie DUO.

Do wyboru są kasety z blachy aluminiowej o grubości 2 mm w czterech rozmiarach: 190 / 220 / 260 / 300 mm.

SmartboxPlus20

styrodur 20mm
kątownik 20 mm
prowadnica 20 mm



KOLORY STANDARDOWE LAMEL

C80, S90, Z90

- RAL 9016 ● RAL 7035 ● ● RAL 7022 ● RAL 7048
- RAL 9010 ● RAL 7038 ● ● RAL 7016 ● VSR 780
- RAL 1015 ● RAL 9006 ● ● RAL 7021 ● DB 703
- RAL 8014 ● RAL 9007 ● ● RAL 9005

KOLORY LAMEL ZA DOPŁATĄ

C80, S90, Z90

- RAL 5002 ● RAL 3004 ● ● RAL 7016 ST
- RAL 6005 ● DB 702
- RAL 9002 ● Złoty dąb

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA


LAMELI C80 FLEXI

- RAL 9016 ● ● RAL 7022 ● ● RAL 9005
- RAL 9006 ● RAL 7035 ● ● DB 703
- RAL 9007

KOLORY ZA DOPŁATĄ

LAMELI C80 FLEXI

- RAL 7016 ● VSR 780



Dopuszczalna szerokość, wysokość i powierzchnia	
Minimalna szerokość żaluzji	540 mm
Maksymalna szerokość żaluzji	4 500 mm
Minimalna wysokość żaluzji	500 mm
Maksymalna wysokość żaluzji	4 500 mm
Maksymalna powierzchnia żaluzji	14 m²
Maksymalna powierzchnia żaluzji z moskitierą	3 m²

Podstawowe informacje techniczne		
	Szerokość	Wysokość
Szyna górna stalowa (Fe)	58 mm	56 mm
Kaseta aluminiowa 190	144 mm	190 mm
Kaseta aluminiowa 220	144 mm	220 mm
Kaseta aluminiowa 260	144 mm	260 mm
Kaseta aluminiowa 300	144 mm	300 mm

Typ prowadnicy P 02020 (96 mm)

Prowadnica jednoczęściowa o pełnej konstrukcji bez konieczności stosowania dodatkowych odsadzeń, przejmuje funkcjonalność prowadnicy P 020/02 (96mm). Możliwość zastosowania stopki kątowej.

1. Standardowy kolor prowadnic i listwy końcowej - RAL 7016 / RAL 9006 / RAL 9005 / DB 703,
2. Pełna kolorystyka prowadnic, listwy końcowej i kaset -na stronie 52.
3. Standardowy kolor drabinki - szary / czarny.
4. Możliwość wykonania z napędem elektrycznym.