

Adaptacyjne GK-R

rolety zewnętrzne adaptacyjne półokrągłe

System rolet adaptacyjnych GK-R przeznaczony jest do zastosowania w budynkach zarówno na etapie budowy, jak i do budynków już wykończonych lub remontowanych (np. w trakcie wymiany okien).

Dzięki możliwości montażu rolet GK-R bezpośrednio na elewacji budynku, system nie wymaga ingerencji w konstrukcję i montaż okna, przez co nie zmienia się poziom izolacji cieplnej.

Kaseta, pancerz oraz prowadnice rolety wykonane są z wysokogatunkowej lakierowanej blachy aluminiowej.

Istnieje możliwość montażu moskitiery zintegrowanej wewnątrz kasety oraz zastosowania moskitiery plisowanej poza kasetą rolety.



Dopuszczalne wymiary oraz powierzchnia rolety	Typ pancerza			
	AL 37	AL 39	AL 43	AL 52
Maksymalna szerokość rolety	○	3 900 mm	3 900 mm	4 200 mm
Maksymalna wysokość rolety	○	4 000 mm	3 800 mm	2 700 mm
Maksymalna szerokość rolety z moskitierą	○	2 000 mm	2 000 mm	○
Maksymalna wysokość rolety z moskitierą	○	2 500 mm	2 500 mm	○
Maksymalna powierzchnia rolety	○	*8,0 m ²	**9,0 m ²	9,0 m ²
Dostępne typy prowadnic	AL 37	AL 39	AL 43	AL 52
PP 53	○	●	●	○
PP 68	○	●	●	○
PK 53	○	●	●	○
PPD 79	○	●	●	○
PPDO 53	○	●	●	○
PPDO 79	○	●	●	○
PPM053	○	●	●	○
PPDMO 79	○	●	●	○
PP 53/ODS/12	○	●	●	○
PP 53/ODS/20	○	●	●	○
PPD 79/ODS/12	○	●	●	○
PPD 79/ODS/20	○	●	●	○
PP 66	○	○	○	●

● dostępny

○ niedostępny

* Rekomendowana przez systemodawcę stabilność pancerza jest uzyskana dla powierzchni do 6m². Powyżej tej wartości mogą wystąpić nieznaczne zafalowania pancerza - nie wpływa to jednak na funkcjonalność i roleta spełnia wszystkie kryteria zadane normą.



** Rekomendowana przez systemodawcę stabilność pancerza jest uzyskana dla powierzchni do 7m². Powyżej tej wartości mogą wystąpić nieznaczne zafalowania pancerza - nie wpływa to jednak na funkcjonalność i roleta spełnia wszystkie kryteria zadane normą.



GK-R

budowa rolety

Dostępne typy kaset GK-R					
Typ kasety	137	150	165	180	205
Głębokość [A]	147 mm	160 mm	175 mm	190 mm	217 mm
Wysokość [B]	142 mm	155 mm	170 mm	185 mm	212 mm



Spis elementów

1. Pokrywa rewizyjna
2. Pokrywa górna
3. Pokrywa boczna
4. Wał napędowy z osprzętem
5. Pancerz rolety
6. Listwa dolna pancerza
7. Ślizg pancerza
8. Prowadnica PPDO 53
9. Nakładka półokrągła prowadnicy
10. Siatka moskitiery w kolorze szarym
11. Listwa dolna moskitiery